


DONNEES TECHNIQUES

Capacità di Filtrazione	3000 - 4500 l/jour
Compatibilità del fluido	Tous les liquides de coupe (sans eau)
Polluants	Carbure, Cermet, PCD, HSS, Métaux Précieux, Fonte, Alliages Ferreux et de Cuivre, Aluminium, Céramique, Plastique
Seuil de filtration	≤ 3 µm nominal
Dimensions	3.8 x 2. 2 x h 2.35 m (h. 3.2 m avec chargeur automatique de la trémie)
Volume du fluide	7500 l. (2750 huile propre - 2750 huile sale - 2000 recycle)
Adjuvant de filtration	Cellulose, Minéral
Surface filtrante	22.5 m ²
Consommation d'adjuvant	15 kg par cycle de filtration

Mod. 3F25TA-EU16



SYSTÈMES DE GESTION

Gestion du cycle de filtration	Basic, Smart
Evacuation des boues	Manual (Bac à boues dragué automatique disponible comme option)
Chargement de l'adjuvant de filtration	Manuel (Kit pour le chargement automatique de la trémie disponible comme option)
Pré-séparateur magnétique	Exclu (unité disponible comme option)
Contrôle de la température	Exclu (unité disponible comme option)

EQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

Courant électrique	400 Volt 3Ph+N+PE 50 Hz (A spécifier de la part du client)
Puissance électrique installée	10 kW (seulement la centrale de base)
Air comprimé	6 Bar (air sec)

INTERFACE PRÉDÉFINIE

Entrée du fluide sale	2" G connecteur femelle
Sortie du fluide propre	1-1/4" G connecteur femelle (une seule sortie)
Internet	RJ-45 Ethernet plug (Service internet fourni par le client)
Air comprimé	1/4" G connecteur femelle

GESTION DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Récupération du liquide des machines	Bac de relevage disponible en option
Distribution du liquide aux machines	Déterminée par le projet

CERTIFICATIONS

Certification EC	Oui
Certification UL	Disponible en option

Conditions d'utilisations: fluide à température ambiante 20-25°C viscosité de 10 cSt à 40°C, concentration maximale des polluants 30 mg/l. Fluide sans additifs comme polymères, paraffines, eau. Fluide avec dégradation au vieillissement limité (Acidité totale < 1 mg KOH / g)

Le liquide doit être du groupe 2 et avoir une pression à la température maximale admissible inférieure ou égale à 0.5 bar, selon la Directive 2014/68/UE. Température max d'emploi: 60°C.

CENTRALE DE BASE

BASIC


SMART

Cycle d'usinage automatique	✓	✓
Rajout automatique d'huile neuve	en option	✓
Contrôle automatique récolte huile sale	en option	✓
Kit pour le chargement de l'adjuvant à vide	en option	✓
Kit redémarrage automatique suite à coupure de courant	en option	✓

1 DISTRIBUTION DE L'HUILE PROPRE

2 RECUPERATION DE L'HUILE SALE

3 ADJUVANT DE FILTRATION



3F25TA-EU16

Comat S.r.l

Via Puccini, 7 - 20010 Ossona (MI) - Italy
 Phone: +39 0290384121 - Fax: +39 0290384017
 www.comatfilters.com - info@comatfilters.com